

#### POSSÍVEL INSERIR JOGOS



ESPESSURAS      ALTURA CRÍTICA  
DE QUEDA

10mm	_____
20mm	_____ 0.50 metros
30mm	_____ 0.80 metros
40mm	_____ 1.30 metros
50mm	_____ 1.50 metros
60mm	_____ 1.80 metros
70mm	_____ 2.10 metros
80mm	_____ 2.30 metros



**PRODUTO:** Flexipiso IN-SITU.

**CÓDIGO:** SBR ou EPDM.

**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS:** Pavimento fabricado no local, constituído por uma camada em SBR ou EPDM ou ainda por duas camadas, em que a base é SBR e o topo EPDM.

**EMPRESA FABRICANTE:** Flexipiso - Pavimentos Lda.

**UTILIZAÇÃO:** Parques infantis, infantários, ginásios, centros comerciais, passeios públicos, eventos e outros locais onde as quedas são constantes.

**COMPOSIÇÃO:** Primário de ligação ao cimento ou asfalto.

**BASE:** Mistura de granulado SBR (4-8mm) com resina poliuretana.

**TOPO:** Mistura de granulado SBR (2-4mm) com resina poliuretana e pigmento.

**OU:** Mistura de granulado EPDM (1-4mm) com resina poliuretana.

**CORES SBR (borracha reciclada)**

Preto, vermelho, verde, azul, cinza.

**CORES EPDM (borracha virgem)**

Vermelho, azul, amarelo, verde, laranja, bege, cinzento e outras em opção.